
FICHA TECNICA DE PRODUCTO

Polea Acero 1 Canal

Polea Acero Casquillo R10-Zinc Ø220 - Métrica 16





Ref.	Ø	Métrica	Carga	Acabado	Unidades	C	H	S	Canal
1050	50	12	480	Zinc	30	25	9	15	10
1060M-12	60	12	480	Zinc	24	25	9	17	10
1060	60	14	480	Zinc	20	25	9	17	10
1070	70	14	480	Zinc	14	25	9	17	10
1080	80	14	480	Zinc	12	25	9	17	10
1090	90	14	480	Zinc	8	25	9	17	10
1100	100	14	480	Zinc	12	25	9	17	10
1120	120	14	480	Zinc	10	25	9	17	10
1140	140	16	600	Zinc	12	27	9	17	10
1150	150	16	600	Zinc	8	27	9	17	10
1160	160	16	600	Zinc	6	27	9	17	10
1180	180	16	600	Zinc	4	27	9	17	10
1200	200	16	600	Zinc	4	27	9	17	10
1220	220	16	600	Zinc	4	28	9	17	10
1250	250	16	600	Zinc	4	28	9	17	10

Fabricación según norma UNE-EN 13241-1-2004

CON TORNILLO

Ref. Ø Métrica Carga Acabado Unidades C H S Canal 2045 45 12 38(; 10 2060 60 14 480 Zinc 20 25 9 17 10 2070 70 14 480 Zinc 14 25 9 17 10 2080 80 14 480 Zinc 10 25 9 17 10 2090 90 14 480 Zinc 14 25 9 20 14 480 Zinc 10 25 9 17 10 2140 140 16 600 Zinc 12 27 9 17 10 2150 150 16 600 Zinc 8 27 9 17 10 2160 160 16 600 Zinc 6 27 9 17 10) Zinc 4 27 9 17 10 2220 220 16 600 Zinc 4 28 9 17 10 2250 250 16 600 Zinc 4 28 9 17 10